



Vlakke pees

PVC – VIRGIN / FLEXIBEL

Overzicht



De vlakke PVC-pees wordt aan geprinte doeken gehecht, en zorgt ervoor dat het textieldoek vastgeklemd kan worden in het aluminium profiel en gespannen in het frame. Het toepassingsgebied van textielframes is erg breed, bijv. led-frames, standbouw, detailhandel en interieur.

ONTWERP	 Rechthoek
MATERIAAL	PVC – Virgin
KERN	Niet van toepassing
KLEUR	Wit
HARDHEID	65 (±3) (gemeten als Shore-A, op kamertemperatuur)
VERPAKKING	 200 meter kartonnen spoel, 2 spoelen in een kartonnen doos
AFMETINGEN	12x3mm [12 ^{±0,2} x 3 ^{±0,15}] 13.8x2.9mm [13.8 ^{±0,2} x 2.9 ^{±0,15}]
VERWERKING & OPSLAG	Buiten bereik van direct zonlicht, hitte of vochtige bronnen bewaren. Het materiaal dient verwerkt te worden op kamertemperatuur (20°C [68°F]). Om de technische kenmerken van het materiaal onveranderd te houden, wordt aangeraden het product in droge en geventileerde opslagruimtes op te slaan.
DISCLAIMER	Dit informatieblad is met uiterste zorg samengesteld. Tenzij anders vermeld, is dit blad uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. Het kan geen grondslag zijn voor een specifiek doel, en de juistheid of volledigheid van de tekst kan niet worden gewaarborgd.
PRODUCTIE VERKOOPVOORWAARDEN	Artikelen worden vervaardigd in de EEG. De algemene voorwaarden zijn gedeponneerd bij de KvK Eindhoven; 17060724.



Vlakke pees

PVC – VIRGIN / FLEXIBEL

ARTIKELCODE	Omschrijving	Afmeting*	Kleur*	Vorm	Shore*	Verpakking
2210011	VLAKKE PEES 12x3 mm Wit Flexibel	12x3 mm	Wit	Rechthoek 	Shore 65	200m kartonnen spoel, 2 spoelen in een kartonnen doos
2210035	VLAKKE PEES 13.8x2.9 mm Wit Flexibel	13.8x2.9 mm	Wit	Rechthoek 	Shore 65	200m kartonnen spoel, 2 spoelen in een kartonnen doos

(* tolerantie ± is van toepassing)

Andere variaties mogelijk beschikbaar op verzoek